



ABT STUMDOMAS VEŽIMĖLIS



- tėjiniam ir dvitėjiniam profiliui
- maksimalus darbinis svoris nuo 500 iki 5000 kg
- talės kabinamos prie vežimėlio tiesiogiai arba per papildomą apkabą ar kablį
- visi vežimėliai yra patikrinti 1,5 karto viršijant maksimalų darbinį svorį
- ratukai su guoliais kurių nereikia papildomai tepti
- vežimėlis turi stabdžio laikiklį
- CE ženklavimas
- padengimas : dažymas geltonai



Max darbinis svoris kg	Svoris kg	Produkto kodas	I/T profilio plotis mm	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm	H mm	Min. posūkio radiusas m
500	5	SIVA05ABT	50-220	224	225	177	25	30	65	0,9
1000	9	SIVA10ABT	50-220	283	252	188	30	35	66	1,0
2000	14	SIVA20ABT	66-220	293	300	226	40	47	75	1,2
3000	24	SIVA30ABT	74-220	307	360	290	48	58	85	1,3
5000	40	SIVA50ABT	90-220	312	400	313	60	70	100	1,4

ABT GRANDININIS VEŽIMĖLIS

- vežimėlis važinėja traukiant grandinę
- grandinės standartinis ilgis 2 m, kuris leidžia montuoti vežimėlį apie 3 m aukštyje
- ilgesnė grandinė pagal užsakymą
- tėjiniams ir dvitėjiniams profiliams
- maksimalus darbinis svoris nuo 1000 iki 20000 kg
- talės kabinamos prie vežimėlio tiesiogiai arba per papildomą apkabą arba kablį
- visi vežimėliai patikrinti 1,5 karto viršijant maksimalų darbinį svorį
- ratukai su guoliais kurių nereikia papildomai tepti
- vežimėliai turi stabdžio laikiklį
- CE ženklavimas
- padengimas : dažymas geltonai



Max darbinis svoris kg	Svoris kg	Produkto kodas	I/T profilio plotis mm	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm	H mm	Min. posūkio radiusas m
1000	9	SIVA10ABTKS	58-220	285	238	183	28	35	66	1,0
2000	14	SIVA20ABTKS	66-220	300	277	208	34	45	75	1,2
3000	24	SIVA30ABTKS	74-220	321	324	249	42	52	85	1,3
5000	40	SIVA50ABTKS	90-220	354	373	297	48	62	100	1,4
10000	78	SIVA100ABTKS	125-203	480	389	500	-	-	285	1,7
20000	120	SIVA200ABTKS	136-203	537	574	622	-	-	315	2,8