

KROVINIO PRILAIKYMO ĮRANGA

PRILAIKYMO SIJOS SU GUMINIAIS PADAIS

- krovinių prilaikymui skirtingose mašinos
- gali būti naudojama horizontalioje ar vertikalioje pozicijoje
- mechaninis ar su dujine spyruokle
- apvaliai sijai gali būti užsakomas rėmas (žr. paveikslėlių)



Tipas	Max-min m	Forma	Max. kroviny apie kg	Svoris kg	Produkto kodas
Mechaninis	2,35-3,2	apvalus	300	6,0	KTTU300P
Mechaninis	2,35-3,1	kvadratas	300	7,0	KTTU300
Dujinė spyruoklė	2,30-3,1	kvadratas	300	7,0	KTTU300G
Rėmas				5,0	KTTUKEH



APVALIOS PRILAIKYMO SIJOS

- įsistato į skylės esančias sunkvežimių šonuose
- tvirtinimo sistema su spyruokle

Tipas	Min-Max m	Max. kroviny apie kg	Svoris kg	Produkto kodas
Plienas	2,22-2,6	400	4,5	KTU400PT
Aliuminis	2,22-2,6	400	9,0	KTU400PA



KVADRATINĖS PRILAIKYMO SIJOS

- įsistato į skylės esančias sunkvežimių šonuose
- tvirtinimo sistema su spyruokle

Tipas	Min-Max m	Max. kroviny apie kg	Svoris kg	Produkto kodas
Plienas	2,22-2,55	400	8,0	KTU400N

